

Pentair Azur-Freeflo

Beschrijving - Description

Professioneel filtratiegeheel ideaal voor kleine bovengrondse of houten zwembaden tot max. 35 m³. Snel en gemakkelijk in te stellen. Met zelfaanzuigende Freeflo pomp 0,25kW, Azur 15" zandfilter, 6 wegwraan, frame, RDC stekker (stroom verlies beveiliging)

Ensemble de filtration professionnel pour petites piscines hors sol ou piscines bois jusqu'à max. 35 m³. Facile à installer et à mettre en route. Avec pompe auto-amorçante Freeflo 0,25 kW, filtre à sable Azur 15", vanne 6 voies, chasis, prise avec protection RDC (protection courant résiduel).



Toepassingen

Filtratie van bovengrondse of houten zwembaden tot max. 35 m³.

Pomp

Zelfaanzuigende pomp Freeflo FFL-031, 0,25 kW
1~230V. Stekker met RDC beveiliging

Filter

Azur thermoplastische filter 15" F 15-TF met 6 wegwraan Top-mount, max. 6 m³/u.

Gebruikslimieten

Max. temperatuur: 50 °C. – Maximale druk: 2 bar.

Aansluitingen

50 mm koppelingen.

Applications

Filtration de petites piscines hors sol ou piscines bois jusqu'à 35 m³.

Pompe

Pompe auto-amorçante Freeflo FFL-031, 0,25 kW, 1~230 V. Prise avec protection RDC intégrée.

Filtre

Filtre thermoplastique Azur 15" F 15-TF avec vanne 6 voies Top-mount, max. 6 m³/h.

Limites d'utilisation

Température max. : 50°C – Pression max. : 2 bar.

Raccordements

Raccords 50 mm.

Technische gegevens - Données techniques

Type	kW	Q (m ³ /h)	Q max. (m ³)	Filter media (kgs)	H (mm)	L (mm)	I (mm)
FS-15A6-FF10R	0,25	6	35	35	870	710	600

Type	Ref.
Filtratiegroep Azur- Freeflo / Goupe de filtration Azur-Freeflo	FS-15A6-FF10R
Optie / Option	
Media filter, zak 25 kg / Media filtrant, sac 25 kg	S 25 1630



AUBIA Filtratie – Filtration Samengebouw – Kit prémonté

Beschrijving – Description

Professioneel filtratiegeheel ideaal voor privé zwembaden. Samengebouwd op frame. Snel en gemakkelijk in te stellen. Met zelfaanzuigende AUBIA “ZEN” pompen of LACRONITE VS en WATERCO zandfilter met 6 wegkraan en frame.

Ensemble de filtration professionnel pour piscines privées. Prémonté sur chassis. Facile à installer et à mettre en route. Avec pompe auto-amorçante AUBIA «ZEN» ou LACRONITE VS et filtre à sable WATERCO avec vanne 6 voies et socle.



Toepassingen

Filtratie van privé zwembaden.

Pomp

Zelfaanzuigende pomp type “ZEN-I”, “ZEN-S” of “ZEN-VVS” regelbare snelheid (1~230V volgens modellen).

Filter

Waterco thermoplastische filter met 6 wegkraan, Top-mount. Exotuf versie voor T 500 & T 600

Gebruikslimieten

Max. temperatuur: 35°C. – max. druk: 2 bar.
ZEN-S pompen voorzien voor zout- & zeewater.

Aansluitingen

50 mm koppelingen.
Aanzuig slangkoppeling pomp 40 mm voor ZEN-I.

Applications

Filtration de piscines privées.

Pompe

Pompe auto-amorçante type «ZEN-I», «ZEN-S» ou «ZEN-VVS» à vitesse variable. (1~230V selon les modèles).

Filtre

Filtre thermoplastique Waterco avec vanne Top-mount. Version Exotuf pour T 500 & T 600.

Limites d'utilisation

Température max. : 50°C – Pression max. : 2 bar.
Pompes ZEN-S prévues pour eau salée ou eau de mer.

Raccordements

Raccords 50 mm.
Raccord tuyau 40 mm en aspiration de pompe pour ZEN-I.

Technische gegevens – Données techniques

Type	Pomp Pompe	kW	Filter Filtre	Q max. m ³ /h	Q max. pool m ³	Glass media kg
T400 – ZEN-I 350	ZEN-I 350 M	0,35	T 400	6	36	30
EXOTUF 500 – ZEN-S 370 M	ZEN-S 370 M	0,37	Exotuf 500	10	57	70
EXOTUF 600 – ZEN-S 550 M	ZEN-S 550 M	0,55	Exotuf 600	14	81	105
EXOTUF 600 – ZEN-S 750 M	ZEN-S 750 M	0,75	Exotuf 600	14	81	105
EXOTUF 600 – ZEN-VVS 1100 M	ZEN VVS-1100M	1,1	Exotuf 600	14	81	105

Type	Ref.
Filtratiegroep ZEN I 350 – T400 / Groupe de filtration ZEN I 350 – T400	529 115
Filtratiegroep ZEN S 370 – T500 / Groupe de filtration ZEN S 370 – T500	529 116
Filtratiegroep ZEN S 550 – T600 / Groupe de filtration ZEN S 550 – T600	529 117
Filtratiegroep ZEN S 750 – T600 / Groupe de filtration ZEN S 750 – T600	529 119
Filtratiegroep ZEN VVS 1100M – T600 / Groupe de filtration ZEN VVS 1100M – T600	529 120
Optie / Option	
Media filter, zak 25 kg / Media filtrant, sac 25 kg	5 25 1630